


WENTOREX Blue HP-IHWe S1 INOX

150-1000 Liter

ROZSDAMENTES INDIREKT HASZNÁLATI MELEG VÍZ TÁROLÓ
BEÉPÍTETT, EXTRA NAGY FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL



Modell			Blue HP-IHWe 150 S1	Blue HP-IHWe 200 S1	Blue HP-IHWe 300 S1	Blue HP-IHWe 500 S1	Blue HP-IHWe 750 S1	Blue HP-IHWe 1000 S1
Névleges űrtartalom			150 L	200 L	300 L	500 L	750 L	940 L
Energiaosztály			A	A	A	B	C	C
Belső tartály	Anyag		Rozsdamentes acél SUS316L					
	Vastagság	mm	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5
	Átmérő	mm	450	480	600	600	800	800
Külső tartály	Anyag		Porfestett acéllemez (fehér)					
	Vastagság	mm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Átmérő	mm	540	580	700	700	1000	1000
Magasság		mm	1090	1290	1220	1890	1650	2020
Szigetelés	Anyag		Kemény poliruetán (PU), sűrűsége 42 kg/m³					
	Vastagság	mm	45	50	50	50	100	100
Max. üzemi nyomás			10 bar					
Max. víz hőmérséklet			95°C					
Támasztólábak			Fekete műanyag, magassága 70 mm					
Tisztítónyílás			Átmérő 80 mm					
Elektromos fűtőbetét			1.5", 3 kW Incoloy 800 anyagból				1.5", 6 kW Incoloy 800	
Kézi hőfokszabályzó			Temperature limits with thermostat, electricity open and shut down					
Magnézium anód			1.25"					
Hőcserélő			Rozsdamentes acél cső SUS304 (1 mm), átmérője 22mm.					
Hőcserélő felület		m²	1.9	2.6	3.5	6.3	9.0	10.0
Légtelenítő csatlakozás			1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x
Bemenet / Kimenet			1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5" / 1x
Bemenet / Kimenet			1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5" / 1x
Szenzor csatlakozás			1/2" / 3x	1/2" / 3x	1/2" / 3x	1/2" / 3x	1/2" / 3x	1/2" / 3x
Hőcserélő bemenet			1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x
Hőcserélő kimenet			1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x	1" / 1x
Cirkuláció			1/2"/ 1x	1/2"/ 1x	1/2"/ 1x	1/2"/ 1x	1/2"/ 1x	1/2"/ 1x
Leeresztő csatlakozás			1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x	1.5"/ 1x
Csomagolás méret		mm	620 x 620 x 1160	650 x 650 x 1360	770 x 770 x 1310	770 x 770 x 1980	1080 x 1080 x 1680	1080 x 1080 x 2050
Nettó / Bruttó súly		kg	53 / 56	68 / 72	91 / 96	146 / 152	225 / 242	262 / 281