
WENTOREX Blue HP-IHWe S2 INOX

300-1000 Liter

A



ROZSDAMENTES INDIREKT HASZNÁLATI MELEG VÍZ TÁROLÓ BEÉPÍTETT, 2 EXTRA NAGY FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL

Modell			Blue HP-IHWe 300 S2	Blue HP-IHWe 500 S2	Blue HP-IHWe 750 S2	Blue HP-IHWe 1000 S2
Névleges űrtartalom			**300 L**	**500 L**	**750 L**	**940 L**
Energiaosztály			A	B	C	C
Belső tartály	Anyag		Rozsdamentes acél SUS316L			
	Vastagság	mm	1.5	2.0	2.5	2.5
	Átmérő	mm	600	600	800	800
Külső tartály	Anyag		Porfestett acéllemez (fehér)			
	Vastagság	mm	0.5	0.5	0.5	0.5
	Átmérő	mm	700	700	1000	1000
Magasság		mm	1220	1890	1650	2020
Szigetelés	Anyag		Kemény poliruetán (PU), sűrűsége 42 kg/m^3			
	Vastagság	mm	50	50	100	100
Max. üzemi nyomás			10 bar			
Max. víz hőmérséklet			95°C			
Támasztólábak			Fekete műanyag, magassága 70 mm			
Tisztítónyílás			Átmérő 80 mm			
Elektromos fűtőbetét			1.5”, 3 kW Incoloy 800 anyagból		1.5”, 6 kW Incoloy 800 anyagból	
Kézi hőfokszabályzó			Hőfokszabályzó, biztonsági termosztát			
Magnézium anód			1.25”			
Hőcserélő			Rozsdamentes acél cső SUS316 (1 mm), átmérője 22mm.			
Felső hőcserélő felület		m^2	2.91	/	7.2	8.5
Alsó hőcserélő felület		m^2	0.83	/	1.4	2.37
Légtelenítő csatlakozás			1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x
Bemenet / Kimenet			1” / 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5” / 1x
Bemenet / Kimenet			1” / 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5” / 1x
Szenzor csatlakozás			1/2” / 3x	1/2” / 3x	1/2” / 3x	1/2” / 3x
Hőcserélő bemenet			1” / 2x	1” / 2x	1” / 2x	1” / 2x
Hőcserélő kimenet			1” / 2x	1” / 2x	1” / 2x	1” / 2x
Cirkuláció			1/2”/ 1x	1/2”/ 1x	1/2”/ 1x	1/2”/ 1x
Leeresztő csatlakozás			1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x	1.5”/ 1x
Csomagolás méret		mm	770 x 770 x 1310	770 x 770 x 1980	1080 x 1080 x 1680	1080 x 1080 x 2050
Nettó / Bruttó súly		kg	96 / 101	/	224 / 241	272 / 291