

| THERMEX átfolyós vízmelegítők - állítható csapteleppel           |                 | RUBY               | TON               | NOMA              | YON               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felszereltség                                                    |                 | csaptelep          | csaptelep         | csaptelep         | csaptelep         |
| Terhelési profil                                                 |                 | 3XS                | 3XS               | 3XS               | 3XS               |
| Energiahatékonysági osztály                                      |                 | A                  | A                 | A                 | A                 |
| Energiahatékonyság                                               | %               | 35,2               | 35,2              | 35,2              | 38,2              |
| Névleges teljesítmény                                            | kW              | 3,0                | 3,0               | 3,0               | 3,0               |
| Elektromos fűtőbetét teljesítmény                                | kW              | -                  | -                 | 45                | 45                |
| Éves elektromos fogyasztás                                       | kWh             | 86,0               | 86,0              | 86,0              | 79,3              |
| Napi energiafogyasztás                                           | kWh             | n.a.               | n.a.              | n.a               | n.a               |
| Névleges üzemi feszültség                                        | V/Hz            | 230/50             | 230/50            | 230/50            | 230/50            |
| Ajánlott áramvédelmi kapcsoló / Fi relé                          | mA              | 30                 | 30                | 30                | 30                |
| Névleges áramerősség (230 V / 1 N)                               | A               | 13                 | 13                | 13                | 13                |
| Min. áramköri megszakító/ elektromos biztosíték (230 V)          | A               | 16                 | 16                | 16                | 16                |
| Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (1 N)         | mm <sup>2</sup> | 3x1,5              | 3x1,5             | 3x1,5             | 3x1,5             |
| Névleges áramerősség (400 V / 3 N)                               | A               | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Min. áramköri megszakító/ elektromos biztosíték (400 V)          | A               | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (3 N) - L1/L2 | mm <sup>2</sup> | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (3 N) - N/PE  | mm <sup>2</sup> | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Névleges üzemi nyomás                                            | Mpa             | 0,7                | 0,6               | 0,50              | 0,6               |
| Üzemi nyomás (min-max)                                           | Mpa             | 0,04 - 0,70        | 0,04 - 0,60       | 0,04 - 0,50       | 0,04 - 0,60       |
| Hálózati víz csatlakozó                                          | R               | G 1/2"             | G 1/2"            | G 1/2"            | G 1/2"            |
| Termosztát alap hőmérséklet beállítása                           | °C              | 45                 | 45                | 45                | 45                |
| Szükséges min. vízáramlás felfűtés indításhoz                    | lit/perc        | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Szükséges min. vízáramlás ΔT = 35°C eléréséhez                   | lit/perc        | 1,2                | 1,2               | 1,2               | 1,2               |
| Szükséges min. vízáramlás ΔT = 25°C eléréséhez                   | lit/perc        | 1,7                | 1,7               | 1,7               | 1,7               |
| Termék méretek (magasság*mélység*szélesség)                      | mm              | 350-415*54-290*104 | 340*90*190        | 220*105*185       | 340*90*190        |
| Csomagolás méretek (magasság*mélység*szélesség)                  | mm              | 450*85*250         | 315*120*260       | 325*115*220       | 240*105*192       |
| Nettó/Bruttó tömeg                                               | kg              | 1,3/1,5            | 1,3/1,5           | 1,3/1,5           | 1,3/1,5           |
| Érintés- és áramütés elleni védelem besorolás                    |                 | IP24/I.            | IP24/I.           | IP24/I.           | IP24/I.           |
| Hőmérséklet kijelzés                                             |                 | igen               | igen              | igen              | igen              |
| Hőcserélő anyaga                                                 |                 | rozsdamentes acél  | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
| Vezérlés                                                         |                 | manuális           | manuális          | manuális          | manuális          |

