

WENTOREX PICCOLO elektromos vízmelegítő pult alatti/feletti telepítéshez (1,5 kW)	EEWH 7 U	EEWH 10 O	EEWH 10 U	EEWH 15 O	EEWH 15 U	EEWH 30 O	EEWH 30 U
Úrtartalom (L)	7L	10L	10L	15L	15L	30L	30L
Általános információk							
Telepítés	Pult feletti	Pult feletti	Pult alatti	Pult feletti	Pult alatti	Pult feletti	Pult alatti
Alkalmas személyek száma	1	1	1	1	1	1	1
Zománcozott tartály	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Tartály anyaga	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Anyagvastagság (mm)	1.8mm	1.8mm	1.8mm	1.8mm	1.8mm	1.8mm	1.8mm
Tartály mérete	Φ195*260mm	Φ300*189mm	Φ300*189mm	Φ340*219mm	Φ340*219mm	Φ410*290mm	Φ410*290mm
Hegesztési módszer	kevertgázás ívhegesztés						
Hegesztési varratok száma	1	1	1	1	1	1	1
Zománc típusa	Nedves zománc						
Zománcpor	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO
Műszaki paraméterek							
Fűtőelem	1*1500w	1*1500w	1*1500w	1*1500w	1*1500w	1*1500w	1*1500w
Üzemi nyomás (MPa)	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa	0.02-0.8 Mpa
Magnézium anód	Φ16*140mm,ROHS	Φ16*140mm,ROHS	Φ16*140mm,ROHS	Φ16*140mm,ROHS	Φ16*140mm,ROHS	Φ24*200mm,ROHS	Φ24*200mm,ROHS
Hőmérséklet-állítás	15-70	15-70	15-70	15-70	15-70	15-70	15-70
Fagyvédelem	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Fűtésjelző	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Biztonsági termosztát (°C)	93	93	93	93	93	93	93
Szigetelés vastagsága	20	20	20	20	20	20	20
Vízállósági besorolás	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Névleges áram (A)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Funkcionális jellemzők							
Felfűtési idő 15 °C-ról 70 °C-ra (perc)	18	27	27	40	40	65	65
24 órás energiafogyasztás (kWh/24)	0,3	0,38	0,38	0,46	0,46	0,84	0,84
Termék mérete / csomagolási adatok							
Termék mérete (mm)	251x251x386	345x345x287	345x345x287	385x385x317	385x385x317	450x450x391	450x450x391
Be- és kimeneti csatlakozás	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Nettó tömeg (kg)	5,2	6,7	6,7	7,8	7,8	11,5	11,5
Bruttó tömeg (kg)	6,1	8,3	8,3	10,3	10,3	13,6	13,6
Csomagolás mérete (mm)	310x300x480	410x395x355	410x395x355	445x435x380	445x435x380	510x500x440	510x500x440
							