INVERTERES MAGAS OLDALFALI

COOLEASY



3D légfúvás

5cm

5 cm-re a mennyezettől

Csepptálcafűtés és karterfűtés

Elegáns dizájn, egyenletesebb légáramlás

Egyedi, letisztult kialakítású beltéri egység környezetbarát R32 hűtőközeggel és aktív wifi funkcióval. A modern, stílusos távirányítóval felszerelt COOLEASY sorozat 3D légfúvással rendelkezik, amelynek automatikus vízszintes és automatikus függőleges légterelés funkciója egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.



JELLEMZŐK

- Hármas hatású szűrő: hideg katalizátor, aktív szén, ezüst ion
- Aranybevonat
- Csepptálcafűtés
- Karterfűtés
- X-ECO
- 3D légfúvás
- Aktív wifi
- Fokozatos működtetés
- Turbó
- „Kövess engem”
- Aktív tisztítás
- Légáramlás elkerülése (másfele fúvás)
- 1 W-os készenléti üzemmód
- Szállodavezető kényelme: Hőmérséklet-határérték zárolása és szűrő emlékeztető a magas oldalfali egységen
- Hűtőközeg-szivárgás észlelése
- Lamellaállás memorizálása funkció
- Automatikus újraindítás
- Alvó üzemmód
- 9 fokozatban állítható kültéri ventilátorsebesség
- Hűtés/fűtés alacsony környezeti hőmérsékleten

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER		38QHE/ 42QHE09D8SH	38QHE/ 42QHE12D8SH	38QHE/ 42QHE18D8SH	38QHE/ 42QHE24D8SH
Hűtőteljesítmény	kW	2,64 (1,32-3,81)	3,50 (1,32-3,96)	5,20 (3,75-6,13)	6,85 (2,11-8,21)
Fűtőteljesítmény	kW	3,00 (0,88-4,40)	3,85 (0,88-4,54)	5,65 (2,58-6,77)	7,30 (1,55-8,21)
Fűtőteljesítmény -7 °C-on	kW	3,14	3,20	4,40	6,60
Fűtőteljesítmény -10 °C-on	kW	2,30	2,80	3,80	6,00
Fűtőteljesítmény -15 °C-on	kW	2,10	2,30	3,20	5,50
P design hűtőteljesítmény	kW	2,64	3,50	5,20	6,85
P design fűtőteljesítmény (átlagos)	kW	2,40	2,40	4,30	5,00
P design fűtőteljesítmény (melegebb)	kW	2,55	2,50	4,47	5,55
Hűtési hőmérséklet-tartomány	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Fűtési hőmérséklet-tartomány	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Fűtési hőmérséklet-tartomány (karterfűtés és csepptálcafűtés esetén)	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
SEER / SCOP(melegebb) / SCOP(átlagos)	W/W	9,0/6,0/4,6	8,5/5,4/4,6	8,5/5,6/4,4	8,6/5,4/4,2
Energiaosztály		A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A+	A+++/A+++/A+
Éves energiafogyasztás	kWh	103/595/731	144/648/731	215/1118/1369	279/1439/1667
EER/COP	W/W	4,80/4,51	4,07/4,01	4,00/3,77	4,03/3,74
Tápellátás	V/Hz/ fázis	220-240 V/50-60 Hz/1 fázis	220-240 V/50-60 Hz/1 fázis	220-240 V/50-60 Hz/1 fázis	220-240 V/50-60 Hz/1 fázis
Névleges áramerősség (hűtés)	A	2,65	3,90	5,70	7,30
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	550	860	1300	1700
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3,05	4,40	6,50	8,60
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	665	960	1500	1950
Névleges áramerősség	A	10,5	10,5	13,0	19,0
Névleges felvett teljesítmény	W	2300	2300	2800	3700
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Hűtőolaj/olajmennyiség	ml	RB74A F/370	RB74A F/370	VG74/440	VG74/620
Folyadék oldal/gáz oldal	mm (hüvelyk)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")
Szabványos csővezeték hossza	m	5	5	5	5
Csővezeték min. hossza	m	3	3	3	3
Csővezeték max. hossza	m	25	25	30	50
Max. különbség	m	10	10	20	25
További gáztöltet	g/m	12	12	12	12

BELTÉRI EGYSÉG		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Beltéri ventilátormotor bemenete	W	50,0	50,0	36,0	58,0
Beltéri ventilátormotor max. áramerőssége	A	0,16	0,16	0,11	0,21
Hangteljesítmény	dB(A)	60	60	60	65
Hangnyomásszint (Min. ~ Max.)	dB(A)	21-37	22-40	22-41	21-42
Légáramlás (Min. ~ Max.)	m3/h	280-530	290-560	400-685	380-1090
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	10,2/13,0	10,2/13,0	12,3/16,4	20,0/25,3
Méret (szélesség x mélység x magasság)	mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 370 x 275
Csomagolás (szélesség x mélység x magasság)	mm	870 x 370 x 305	870 x 370 x 305	1045 x 400 x 325	1230 x 455 x 355

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
Hangteljesítmény	dB(A)	65	65	65	69
Hangnyomásszint (névleges)	dB(A)	50,0	50,0	52,0	56,5
Légáramlás	m3/h	2200	2200	3500	3500
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	28,4/31	28,4/31,0	38,8/41,9	45,6/48,8
Méret (szélesség x mélység x magasság)	mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Csomagolás (szélesség x mélység x magasság)	mm	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	995 x 398 x 740

Megjegyzés
** Hangadatok hűtési üzemmódban*
** -7 °C/-10 °C/-15 °C/-20 °C/-25 °C/-30 °C/-35° C fűtés szabad frekvencián*
** A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel*