

KONZOLOS



XPOWER
42QZY



Aktív tisztítás technológia



3D-s egyenáramú inverter



X-ECO

Kompakt, friss levegővel

Új konzolos, egyenáramú inverteres R-32 mono-split rendszer kis- és középvállalatoknak. Friss levegő bevezetésére szolgáló és száraz érintkezési csatlakozókkal.



JELLEMZŐK

Wifi készenlétben

Automatikus újraindítás

Aktiv tisztítás

TURBO Turbó üzemmód

Alvó üzemmód

Időzítő

Automatikus légterelés

„Kövess engem”

Hűtőközeg-szivárgás észlelése

Feszültségvédelem
(168 V-tól akár 264 V-ig)

Vezetékes távvezérlés (opcionális)

Páratartalom-szabályozás

BELTÉRI EGYSÉG		42QZY012D8S	42QZY018D8S
KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS012D8S-3	38QUS018D8S-3
Hűtőteljesítmény	kW	3,7 (0,77-4,25)	4,9 (2,64-5,57)
Fűtőteljesítmény	kW	4,0 (0,46-4,70)	5,2 (2,20-6,30)
Fűtőteljesítmény -7 °C-on	kW	3,00	4,50
Fűtőteljesítmény -10 °C-on	kW	2,60	3,90
Fűtőteljesítmény -15 °C-on	kW	2,30	3,50
P design hűtőteljesítmény	kW	3,7	4,9
P design fűtőteljesítmény (átlagos)	kW	2,6	4,2
P design fűtőteljesítmény (melegebb)	kW	3,2	5,0
SEER/SCOP(átlagos)/SCOP(melegebb)	W/W	7,7/4,2/5,7	7,1/4,2/5,1
Energiaosztály	-	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Éves energiafogyasztás	kWh	168/867/786	242/1400/1373
EER/COP	W/W	3,66/4,04	3,31/3,59
Névleges áramerősség (hűtés)	A	4,50	6,7
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	1010	1480
Névleges áramerősség (fűtés)	A	4,70	6,4
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	990	1450

BELTÉRI EGYSÉG		42QZY012D8S	42QZY018D8S
Beltéri ventilátormotor bemenete	W	64	64
Beltéri ventilátormotor max. áramerőssége	A	0,62	0,62
Hangteljesítmény	dB(A)	54	55
Hangnyomásszint (magas/köz./alacsony)	dB(A)	37/34/27	41,0/38,0/32,0
Légáramlás (magas/köz./alacsony)	m3/h	650/580/490	780/690/600
Tömeg (nettó/bruttó) (váz)	kg	14,9/18,8	15,0/19,0
Méret (Sz.xMé.xMa.) (váz)	mm	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
Csomagolás (Sz.xMé.xMa.) (váz)	mm	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS012D8S-3	38QUS018D8S-3
Hűtési hőmérséklet-tartomány	°C °C	-15-50	-15-50
Fűtési hőmérséklet-tartomány	°C °C	-15-24	-15-24
Feszültség/Hz/fázis	-	220-240 V/50 Hz/1 fázis	220-240 V/50 Hz/1 fázis
Névleges áramerősség	A	9,0	13,5
Névleges felvett teljesítmény	W	1850	2950
Hűtőközeg mennyisége (R32)	kg/TCO2	0,71/0,479	1,15/0,776
Hűtőolaj/olajmennyiség	ml	VG74/300	VG74/440
Folyadék oldal/gáz oldal	mm (hüvelyk)	6,35 mm (1/4 hüvelyk)/9,52 mm (3/8 hüvelyk)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
Szabványos csővezeték hossza	m	5	5
Csővezeték min. hossza	m	3	3
Csővezeték max. hossza	m	25	30
Max. különbség	m	10	20
További gáztöltet	g/m	12	12
Hangteljesítmény	dB(A)	62	65
Hangnyomásszint	dB(A)	54	59
Légáramlás	m3/h	2200	2100
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	26,6/29,0	32,5/35,2
Méret (szélesség x mélység x magasság)	mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Csomagolás (szélesség x mélység x magasság)	mm	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615

Megjegyzés

* Hangadatok hűtési üzemmódban

* -7 °C/-10 °C/-15 °C fűtőteljesítmény szabad frekvencián

* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

