

SUNSYSTEM 120C-HSD				PRODUCT INFORMATION ACCORDING REGULATION 206/2012 TERMÉKINFORMÁCIÓ a 206/2012 RENDELET SZERINT			
Function (indicate if present) Funkció (ha van, kérjük feltüntetni)				If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season. -Average-./ Ha a funkció fűtést is tartalmaz: fel kell tüntetni, hogy melyik fűtési szezonra vonatkozik az információ. A megadott értékeknek egyértelműen meghatározott fűtési szezonra kell vonatkozniuk. Legalább a „átlagos” fűtési szezont fel kell tüntetni..			
Cooling/ Hűtés		Y/ Igen		Average (mandatory)/ Átlagos (kötelező)		Y/Igen	
Heating / Fűtés		Y/ Igen		Warmer (if designated)/ Melegebb (ha meg van határozva)		N/Nem	
				Colder (if designated) / Hidegebb (ha meg van határozva)		N/Nem	
Item/ Tétel	Symbol/ Szimbólum	Value/ Érték	Unit/ Mértékegység	Item/ Tétel	Symbol/ Szimbólum	Value/ Érték	Unit/ Mértékegység
Design load/ Tervezési terhelés				Seasonal efficiency/ Szezonális hatékonyság			
Cooling/ Hűtés	Pdesignc	3.4	kW	Cooling/ Hűtés	SEER	6.1	—
heating/Average / Fűtés/Átlagos	Pdesignh	2.4	kW	heating/Average / Fűtés/Átlagos	SCOP/A	4.0	—
heating/Warmer Fűtés/Melegebb	Pdesignh	N/A	kW	heating/Warmer Fűtés/Melegebb	SCOP/W	N/A	—
heating/Colder Fűtés/Hidegebb	Pdesignh	N/A	kW	heating/Colder Fűtés/Hidegebb	SCOP/C	N/A	—
Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj / Deklarált hűtőtelijsítmény, 27(19) °C-os beltéri hőmérséklet és Tj külső hőmérséklet mellett				Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj / Deklarált energiahatékonysági együttható 27(19) °C-os beltéri és Tj külső hőmérséklet mellett			
Tj = 35 °C	Pdc	3.400	kW	Tj = 35 °C	EERd	3.150	—
Tj = 30 °C	Pdc	2.340	kW	Tj = 30 °C	EERd	4.850	—
Tj = 25	Pdc	1.510	kW	Tj = 25 °C	EERd	7.660	—
Tj = 20 °C	Pdc	0.760	kW	Tj = 20 °C	EERd	10.650	—
Declared capacity (*) for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Deklarált fűtési teljesítmény / Átlagos szezonban, 20 °C-os beltéri és Tj külső hőmérséklet mellett				Declared coefficient of performance (*) /Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Deklarált átalakítási tényező / Átlagos szezonban, 20 °C-os beltéri és Tj külső hőmérséklet mellett			
Tj = - 7 °C	Pdh	2.130	kW	Tj = - 7 °C	COPd	2.700	—
Tj = 2 °C	Pdh	1.330	kW	Tj = 2 °C	COPd	4.060	—
Tj = 7 °C	Pdh	0.910	kW	Tj = 7 °C	COPd	5.000	—
Tj = 12 °C	Pdh	1.020	kW	Tj = 12 °C	COPd	5.030	—
Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	Pdh	2.130	kW	Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	COPd	2.700	—
Tj = operating limit (-15°C) / Tj = a működési határhőmérséklet (-15 °C)	Pdh	2.340	kW	Tj = operating limit (-15°C)/ Tj = a működési határhőmérséklet (-15 °C)	COPd	2.440	—
Declared capacity (*) for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Névleges fűtési teljesítmény (*) / Melegebb fűtési szezon esetén, 20 °C belső és Tj külső hőmérséklet mellett Tj				Declared coefficient of performance (*) /Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Megadott jósági fokozat (COP) (*) / Melegebb fűtési szezon esetén, 20 °C belső és Tj külső hőmérséklet mellett Tj			
Tj = 2 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 2 °C	COPd	N/A	—
Tj = 7 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 7 °C	COPd	N/A	—
Tj = 12 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 12 °C	COPd	N/A	—
Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	Pdh	N/A	kW	Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	COPd	N/A	—
Tj = operating limit/ Tj = működési határhőmérséklet	Pdh	N/A	kW	Tj = operating limit/ Tj = működési határhőmérséklet	COPd	N/A	—
Declared capacity for heating (*) /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Névleges fűtési teljesítmény (*) / Hidegebb fűtési szezon esetén, 20 °C belső és Tj külső hőmérséklet mellett Tj				Declared coefficient of performance (*) /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj / Megadott jósági fokozat (COP) (*) / Hidegebb fűtési szezon esetén, 20 °C belső és Tj külső hőmérséklet mellett Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = - 7 °C	COPd	N/A	—
Tj = 2 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 2 °C	COPd	N/A	—
Tj = 7 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 7 °C	COPd	N/A	—
Tj = 12 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = 12 °C	COPd	N/A	—
Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	Pdh	N/A	kW	Tj = bivalent temperature/ Tj = a kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete	COPd	N/A	—

				bekapcsolási hőmérséklete			
Tj = operating limit/ Tj=működési határhőmérséklet	Pdh	N/A	kW	Tj = operating limit/ Tj = működési határhőmérséklet	COPd	N/A	—
Tj = - 15 °C	Pdh	N/A	kW	Tj = - 15 °C	COPd	N/A	—
Bivalent temperature/ Kiegészítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete				Operating limit temperature/ Működési határhőmérséklet			
heating/Average / Fűtés/Átlagos	Tbiv	-7	°C	heating/Average / Fűtés/Átlagos	Tol	-10	°C
heating/Warmer Fűtés/Melegebb	Tbiv	N/A	°C	heating/Warmer Fűtés/Melegebb	Tol	N/A	°C
heating/Colder Fűtés/Hidegebb	Tbiv	N/A	°C	heating/Colder Fűtés/Hidegebb	Tol	N/A	°C
Cycling interval capacity/ Teljesítmény ciklikus üzemmódban				Cycling interval efficiency/ Hatékonyság ciklikus üzemmódban			
for cooling/ Hűtéshez	Pcycc	N/A	kW	for cooling/ Hűtéshez	EERcyc	N/A	—
for heating/ Fűtéshez	Pcyh	N/A	kW	for heating/ Fűtéshez	COPcyc	N/A	—
Degradation co-efficient cooling (**)/ A hűtés hatékonyságának romlási együtthatója (**)	Cdc	0.25	—	Degradation co-efficient heating (**)/ A fűtés hatékonyságának romlási együtthatója ()**	Cdh	0.25	—
Electric power input in power modes other than 'active mode'/ Bemeneti elektromos teljesítmény olyan üzemmódokban, amelyek nem a „munkavégzés üzemmódja”				Annual electricity consumption/ Éves villamosenergia-fogyasztás			
off mode/ Kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	-	kW	Cooling/ Hűtés	Q _{CE}	195	kWh/a
standby mode/ Készenléti üzemmód	P _{SB}	0.005	kW	heating/Average / Fűtés/Átlagos	Q _{HE}	840	kWh/a
thermostat-off mode/ Termosztát kikapcsolt üzemmód	P _{TO}	0.020	kW	heating/Warmer Fűtés/Melegebb	Q _{HE}	-	kWh/a
crankcase heater mode/ A kompresszor olajnyomásának fűtési üzemmódja	P _{CK}	-	kW	heating/Colder Fűtés/Hidegebb	Q _{HE}	-	kWh/a
Capacity control (indicate one of three options)/ Teljesítményszabályozás (az alábbi három opció közül kell választani)				Other items/ Egyéb tételek			
Fixed/ Rögzített	N/Nem			Sound power level (indoor/outdoor)/ A zajteljesítmény szintje (bent/kint)	L _{WA}	50/60	dB(A)
Staged/ Lépcsőzetes	N/Nem			Global warming potential/ Globális felmelegedési potenciál	GWP	675 (R32)	kgCO ₂ eq./ekb.
Variable/ Változó	Y/Igen			Rated air flow (indoor/outdoor)/ Nominális légáramlás (bent/külső)	—	550/1900	m ³ /h
(*) For staged capacity unit, two values divided by a slash ("/") will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit./ (*) A lépcsős teljesítményű készülékek esetén két érték, perjellet („/”) elválasztva, lesz deklarálva minden mezőben a „Készülék deklarált kapacitása” és a „Deklarált EER / COP” szakaszában.							
(**) If default Cd= 0.25 is chosen then (result from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required. / (**) Ha alapértelmezés szerint a Cd = 0,25 van kiválasztva, akkor az ismételt tesztelési eredmények nem szükségesek. Más esetben szükség van a fűtési vagy hűtési ciklus tesztelési							