

Model			CALIFORNIA 12	CALIFORNIA 18	
Klímatípus			T1	T1	
Áramellátás		Ph-V-Hz	230V/50HZ	230V/50HZ	
Típus			Split	Split	
Áramellátási mód			Kültéri	Kültéri	
Vezérlés típusa			Távoli	Távoli	
Hűtés	Teljesítmény	W	3500(660-3700)	5000(1610-5200)	
	Áramfelvétel	W	1190(250-1600)	1540(350-2400)	
	Névleges áramerősség	A	5.5(1.1-9.6)	7.2(1.6-12.2)	
	SEER (EN 14825)	W/W	6,1	6,1	
	EER (EN 14511)	W/W	2,94	3,246753247	
Energiaosztály - Hűtés			A++	A++	
Fűtés (Átlagos)	Teljesítmény	W	3500(660-3800)	5000(1610-5300)	
	Áramfelvétel	W	950(250-1600)	1340(350-2450)	
	Névleges áramerősség	A	4.4(1.1-10.0)	6.2(1.6-12.8)	
	SCOP (EN 14825)	W/W	4,0	4,0	
	COP (EN14511)	W/W	3,95	3,73	
Energiaosztály - Fűtés			A+ (átlagos szezon) A+++ (melegebb szezon)	A+ (átlagos szezon) A+++ (melegebb szezon)	
Pdesignc		W	3200	4800	
Pdesignh		W	2500/2500	3800/3800	
Párátlanítási kapacitás		L/h	1,1	1,4	
Maximális energiafelvétel		W	1600	2450	
Maximális áramerősség		A	10	12,8	
Kompresszor	Modell		KSN98D21UEZ31	C-1RZ120H3BAF	
	Típus		Rotary	Rotary	
	Márka		GMCC	Sanyo	
	Teljesítmény		W	3065	4035
	Bemenet		W	785	970/925
	Névleges áramerősség (RLA)		A	4,85	2.99/3.59
	Indítási áram (LRA)		A	/	/
	Kondenzátor		uF	/	/
	Olajtípus		ml	Észter olaj VG74 280 ml	ALF68SZ vagy azzal egyenértékű, 400 ml
Beltéri egység	Beltéri ventilátor motor	Modell	RPG15(AL)/Y4S476A762L/RA15L/RPG15K	YKFG-25-4-99/RPG25L/Y4S476B822G/RA25P	
		Márka	Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde	Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde	
		Teljesítmény	watts	15	25
		Kondenzátor	uF	1,2	2
		Motor fordulatszám (TU/Hi/Mi/Lo)	RPM	1320	1250
	Párologtató	Sorok száma		2	2
		Csőtávolság(a) x sor távolság(b)	mm	21x12.7	21x12.7
		Lamella anyaga		Hidrofil	Hidrofil
		Cső külső átmérője és típusa	mm	Φ7	Φ7
		Hőcserélő méretei (hosszúság x ma	mm	612x252x25.4	700x336x25.4

Beltéri egység	Ventilátor		Beltéri ventilátor átmérője	mm	Φ90.4*609	Φ107.6*708
	Beltéri légáramlás			m3/h	550/500/450/400	820/720/620/520
	Hangnyomásszint (Hi/Mi/Lo)			dB(A)	42/40/38/36	44/41/38/35
	Hangteljesítményszint (Hi/Mi/Lo)			dB(A)	52/48/43/37	56/51/48/44
	Nettó / bruttó tömeg			kg	7.5/8.5	10/12
	Beltéri egység mérete (Sz*Ma*Mé)			mm	805*270*197	908*295*225
	Csomagolási méret (Sz*Ma*Mé)			mm	864*332*265	979*354*292
Kültéri egység	Kültéri ventilátor motor	Modell			ZKFN-37-10-3	ZKFN-37-10-3/T10WZ37-A01
		Márka			Welling	Welling/Tongde
		Kimeneti teljesítmény	Watt	25	37	
		Kondenzátor	uF	/	/	
		Motor fordulatszám	Rpm	900	900	
	Ventilátor	Átmérő	mm	Φ355*138	420*120	
		Lapátok száma	Pieces	3	3	
	Kondenzátor	Sorok száma		1	2	
		Csőtávolság(a) x sor távolság(b)	mm	21x18.2	21x18.2	
		Lamella anyaga		Hidrofil	Hidrofil	
		és típusa	mm	Φ7	Φ7	
		(ho x ma x szé)	mm	654x506x18.2	739+709x506x36.4	
Kültéri egység	Hangnyomásszint		dB(A)	52	56	
	Hangteljesítményszint		dB(A)	64	65	
	Nettó / bruttó tömeg		kg	22.8/25.8	27.6/30.6	
	Kültéri egység mérete (Sz*Ma*Mé)		mm	665*530*260	780*560*270	
	Csomagolási méret (Sz*Ma*Mé)		mm	768*570*326	889*612*359	
	Hűtőközeg típusa			R32	R32	
	Hűtőközeg töltet		Kg	0,63	1,00	
Hűtőközeg cső	Folyadék oldal		mm	Φ6	Φ6	
	Gáz oldal		mm	Φ9.52	Φ9.52	
	Maximális hűtőközeg csőhossz		m	20	25	
	Maximális szintkülönbség		m	15	15	
Kültéri egység alvázfűtő kábel (opcionális)			W	85	85	
Környezeti hőmérséklet	Kültéri		°C	Hűtés:16~53/Fűtés:-15~30	Hűtés:16~53/Fűtés:-15~30	
	Beltéri		°C	Hűtés:17~32/Fűtés:0~30	Hűtés:17~32/Fűtés:0~30	

