

WENTOREX Montana / Nevada WiFi hűtési és fűtési légkondicionáló				12 Wifi
Modell			Montana/Nevada 12	
Áramütés elleni védelem			Class I	
Klíma típus			T1	
Névleges teljesítmény	Hűtés	W	3650 (700~4100)	
	Fűtés	W	4200 (900~4200)	
Névleges bemeneti teljesítmény	Hűtés	W	870	
	Fűtés	W	1060	
Névleges bemeneti áram	Hűtés	A	4,2	
	Fűtés	A	5,1	
Max. bemeneti teljesítmény		W	1380	
Max. bemeneti áram		A	6,8	
SEER		OSZTÁLY	A+++	
		W/W	8,6	
SCOP		OSZTÁLY	A++/A+++	
		W/W	4.6/5.5	
Tápfeszültség forrás		V/Ph/Hz	220 ~ 240V-1-50Hz	
Hűtőközeg			R290	
Hűtőközeg töltet		g	310g	
Max. nyomóoldali nyomás		Mpa	4,3	
Max. szívóoldali nyomás		Mpa	2,5	
Légáramlási volumen		m3/h	430/520/580/650/800	
Beltéri zajszint (Lp) [+/- 3dB]		dB(A)	35	
Kültéri zajszint (Lp) [+/- 3dB]		dB(A)	50	
Beltéri egység súlya (Nettó)		kg	8,5	
Kültéri egység súlya (Nettó)		kg	27	
Beltéri egység súlya (Bruttó)		kg	10	
Kültéri egység súlya (Bruttó)		kg	29	
Beltéri egység konfiguráció	Elpárologtató	Többszörös hajlítás		3
		Cső	Anyag	Belső hornyolt réz
			Átmérő × Vastagság	Φ7 mm
		Lamella	Anyag	Hidrofil alumínium fólia
	Ventilátor rendszer	Lamella	Lamella osztás	1,5 mm
		Ventilátor	Típus	Keresztáramú ventilátor
			Anyag	AS
		Ventilátor motor	Modell	RPG13J
			Típus	AC
			Szigetelési osztály	B
			Motor fordulat (M/K/A)	1350/1300/1050/800 rpm
			Névleges kimeneti teljesítmény	13 W
Beltéri egység konfiguráció	Méret	Nettó	mm	825*290*200
		Csomagolás	mm	880*350*270
	Tápkábel	Kábelhossz	m	1,5
		Csatlakozó	VDE	
	Kondenzvíz elvezető cső (K.Á.)			Φ16
	Kondenzvíz elvezető cső (H)		mm	2000
Kültéri egység konfiguráció	Zárószelep	Folyadék szelep		1/4"
		Gáz szelep		3/8"
	Kompresszor modell			PSD140RKPA7JV6
	Kompresszor paraméter	Meghajtási mód		DC
		Típus		ROTARY
		Márka		HIGHLY-HITACHI
	Ventilátor rendszer	Ventilátor	Típus	Axiális ventilátor
			Lapátok száma	3
			Lapát anyaga	AS
		Motor	Modell	ZKFN-33-10-21L
			Típus	DC
			Szigetelési osztály	E
			Kondenzátor	NA
			Olaj és töltet	FW68DA vagy egyenértékű 261 ml
	Kondenzátor	Hajlított vagy Lapos		Hajlított
		Cső	Anyag	Belső hornyolt réz
			Átmérő	Φ7 mm
		Lamella	Anyag	Hidrofil alumínium fólia
			Lamella típus	ablak típus
			Lamella osztás	1,4
	Fojtás		kapilláris	
	Dimenzió	Nettó	mm	788*300*540
		Csomagolás	mm	825*380*590
	Behatolás elleni védelem	IP védettség		IPX0/IPX4
		Érintésvédelmi osztály		I/I
Általános paraméterek	Max. csőhossz		m	25
	Max. szintkülönbség		m	10
	Standard csőhossz		m	3,5
	Környezeti hőm. (hűtés)		°C	+16 ~ +48
	Környezeti hőm. (fűtés)		°C	-15 ~ +24
	Üzemi hőmérséklet		°C	16-32
	Környezeti hőmérséklet		°C	-25-48

