R32

Polar

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

Végre egy klíma, ami pont Önnek készült!

Oldalfali mono split klíma

Polar Légkondicionáló OKOS DÖNTÉS Polar Légkondicionáló

Polar RAINBOW

Vigyünk színt az életbe...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Csepptálca fűtés
- Turbó üzemmód
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella motoros mozgatása
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Erőteljes hűtés 60°C-on
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- I feel
- Gyors hűtés/fűtés
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyerekzár
- Direkt leolvasztás

Egészség

- Titan Gold bevonat
- "Healthy" szűrő
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Ezüst ion szűrő
- Katechin szűrő
- C-vitamin dúsító

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel			SIEH0025SDR	SO1H0025SDR	SIEH0035SDR	SO1H0035SDR	SIEH0050SDR	SO1H0050SDR	SIEH0070SDR	SO1H0070SDR
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600 (9400~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5900)	5130 (1250~6080)	6810 (1830~7810)	6870 (1850~7930)
Teljesítményfelvétel		W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1579 (330~2350)	1382 (340~2540)	2226 (410~2800)	1903 (420~3000)
Áramfelvétel		A	4,6	4,1	5,8	4,7	8,1	7,1	11,3	9,7
Maximum áramfelvétel			8		9		12		13	
Működési tartomány		°C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,5	
SCOP		W/W	4,0		4,0		4,0		4,0	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m^3/h	420/420		550/550		800/800		970/980	
	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	710x255x190		777x250x201		910x294x206		1010x315x220	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	764x325x257		850x320x275		979x372x277		1096x390x297	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7/8,5		8/10,5		10/13		13/16	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38//35/27		44/41/38/34/30	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		62		66		68	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,53 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,92 kg (5m;16g/m)		R32/1,06 kg (5m;25g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		25/10		25/10		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm²				Kültéri/3x2,5mm²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm²		4x1,5mm²		4x1,5mm²		4x1,5mm²	

Polar

Extra tudással...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Extra széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Csepptálca fűtés
- Turbó üzemmód
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Direkt leolvasztás
- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyerekzár
- Kompresszor fűtőszál

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Hideg plazma szűrő
- Aktívszén szűrő
- Biológiai sterilizációs szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel			SIEH0025SDX	SO1H0025SDX	SIEH0035SDX	SO1H0035SDX	SIEH0050SDX	SO1H0050SDX	SIEH0070SDX	SO1H0070SDX
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600 (500 ~3350)	2800 (500~3500)	3500 (800~3700)	3670 (900~3800)	5130 (1200~6200)	5280 (1200~6600)	7000 (200~8200)	7400 (2000~8500)
Teljesítményfelvétel		W	810(160~1400)	755(200~1500)	1090(220~1400)	990(220~1500)	1580(350~2100)	1420(350~2300)	1950(400~3000)	1740(450~3100)
Áramfelvétel		A	3,9	3,4	5,5	4,5	6,78	6,26	8,4	8
Maximum áramfelvétel			6,3		7,2		10		13,4	
Működési tartomány		°C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+		
EER/SEER		W/W	3,23/6,1		3,26/6,1		3,25/6,1		3,3/6,3	
COP/SCOP		W/W	3,71/4,1		3,71/4,1		3,72/4,1		3,71/4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m^3/h	560/490/430/330		680/590/490/420		850/720/610/520		1250/1050/950/850	
	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	790x275x200		845X289X209		970X300X224		1078X325X246	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	863X268X352		918X278X364		1038x380x30,5		1145X410X335	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	39/36/32/28		42/38/34/31		49/44/39/34		49/44/41/39	
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/52/44/38		56/52/48/45		59/54/49/44		63/59/56/53	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	782X540X320		848X596X320		899x596x378		955×700×396	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	820x355x580		878X360X630		945X417X630		1026x455x73,5	
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	29,5/32		31,0/34,0		39,0/42,0		46/50,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	52		52		54		52,5	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		62		64		57	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,60kg (5m;16g/m)		R32 / 0,70kg (5m;16g/m)		R32 / 0,90kg (5m;16g/m)		R32 / 1,7kg (5m;50g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ9,53		φ6,35+φ12,7		φ6,35+φ15,88	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10		20/10		25/10		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3×1,5mm²				Kültéri/3×2,5mm²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm²		4×1,5mm²		4×1,5mm²		4×1,5mm²	

Polar Légkondicionáló OKOS DÖNTÉS

Polar Balance

A megnyugtató választás...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Turbó üzemmód
- Páramentesítő funkció
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyermekzár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Hideg plazma szűrő
- Biológiai sterilizációs szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel			SIEH0025SDB	SO1H0025SDB	SIEH0035SDB	SO1H0035SDB	SIEH0050SDB	SO1H0050SDB	SIEH0070SDB	SO1H0070SDB
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200(1800~6900)	6500 (1300~7033)
Teljesítményfelvétel		W	720 (150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)	1912 (450~2300)
Áramfelvétel		A	3,2	3,2	4,4	4	6,3	6,2	7,6	7,6
Maximum áramfelvétel			7		8		9		9,3	
Működési tartomány		°C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
EER/SEER		W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,39/6,4		3,4/6,8	
COP/SCOP		W/W	3,73/4,0		3,71/4,0		3,88/4,0		3,4/4,0	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m^3/h	500/470/390/270		590/520/400/320		850/800/750/700/650/600/550		900/800/600/400	
	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	696x251x190		770x251x190		972x300x225		972x300x225	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	742x308x251		817x308x251		1017x366x289		1017x366x289	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0		8,5/10		13,5/16		13/15.,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	38/36/32/22		41/37/33/26		44/42/41/38/37/34/31		48/44//30	
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/48/44		56/49/45/38		54/52/51/48/47/44/41		60/57/49/42	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		873x555x376	
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	789x600x390		789x600x390		791x590x373		948x591x428	
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	25/27,5		25/27,5		26,5/29		36,5/39,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	51		51		53		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		64		63		65	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6.35+φ9.52		φ6.35+φ9.52		φ6.35+φ9.52		φ6,35+φ12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10		15/10		25/10		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1.5mm^2				Kültéri/3x2.5mm^2			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		Kültéri/4x1.5mm^2		Kültéri/4x1.5mm^2		Kültéri/4x1.5mm^2		Kültéri/4x1.5mm^2	

Polar LITE

Pont annyi, amennyi kell...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Turbó üzemmód
- Páramentesítő funkció
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Direkt leolvasztás
- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyermekzár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600(940~3320)	2610(940~3380)	3500(1000~3870)	3520(1000~3950)	5130(1250~5920)	5230(1350~6280)
Teljesítményfelvétel		W	750(240~1230)	752(240~1280)	1010(290~1320)	948(290~1400)	1530(330~2250)	1550(340~2350)
Áramfelvétel		A	4.0(1.2~6.3)	4.1(1.2~6.5)	4.7(1.5~6.7)	4.5(1.5~7.0)	7.2(1.7~10.8)	7.3(1.7~12.0)
Maximum áramfelvétel			6.50		7.0		12.0	
Működési tartomány		°C	(0 - 53)	(-15 - 30)	(0 - 53)	(-15- 30)	(-15 - 50)	(-15 - 30)
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W/W	6,5		6,5		6,3	
SCOP		W/W	4,0		4,0		4,0	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m^3/h	420/420		550/550		800/800	
	Berendezés méret (H×Sz×M)	mm	698x255x190		777×250×205		910×292×205	
	Csomagolási méret (H×Sz×M)	mm	764×325×257		850x320x275		979×372×277	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6.5/8.5		8.5/10.5		10.0/13.0	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	40/33/25/22		40/33/25/22		43/40/35/27	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/43/35/32		50/43/35/32		53/48/43/37	
Kültéri egység	Berendezés méret (H×Sz×M)	mm	715x240x492		715x240x492		780×602×347	
	Csomagolási méret (H×Sz×M)	mm	818×325×520		818×325×520		890×628×385	
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	22/25		22/25		36/40	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	50		50		55	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		62		66	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0.53kg (5m;15g/m)		R32 / 0.55kg (5m;15g/m)		R32 / 0.92kg (5m;25g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6.35+φ9.52		φ6.35+φ9.53		φ6.35+φ9.53	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25 (10)		25 (10)		25 (10)	
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3 X 1.5 mm^2				Beltéri/3X2.5 mm^2	
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1mm^2		4x1.5mm^2		4x1.5mm^2	

Jellemzők és funkciók magyarázata

Komfort

Automatikus üzemmód választás
Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba.

3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás
A 3-D légáramlás funkció képes a légáramlást nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.

Extra széles fűtési tartomány
Fűtés akár -22°C külső hőmérséklet esetén is.

Széles fűtési tartomány
Legyen kint akár -15°C, a Polar készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.

8°C hőntartás
Amikor a berendezés fűtés üzemben van, 8°C-os hőtartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható.

Automatikus ventilátor fokozat
A készülék automatikusan kiválasztja a beállított hőmérséklethez szükséges ventilátor sebességet.

Csepptálca fűtés
A kültéri egységbe fűtőszál került beépítésre, ez alacsony külső hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását.

Hűtés alacsony hőmérsékleten
A készülék hideg időben üzemeltethető hűtési üzemmódban.

Szuper csendes üzemmód
Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük. A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.

4 sebességfokozatú ventilátor
Négy sebességes ventilátor a nagyobb komfort és hatékonyság érdekében.

Anti-cold Air
Fűtés üzemmódban csak akkor kezd el működni a beltéri ventilátor, ha a hőmérséklet már elég meleg. Ezzel megakadályozza, hogy hideg levegőt fújjon be a készülék a fűtés bekapcsolásakor, vagy leolvasztás után.

Vízszintes lamella motoros mozgatása
A beltéri egység vízszintes lamelláját motor mozgatja, így a levegő befúvási irányát a távirányító segítségével állíthatja be.

Függőleges lamella kézi beállítása
A beltéri egység függőleges lamelláját kézzel állíthatja be két - akár különböző - szegmensben, így a levegő befúvási szögét optimálisan választhatja meg.

Függőleges lamella motoros mozgatása
A beltéri egység függőleges lamelláját motor mozgatja, így a levegő befúvási szögét a távirányító segítségével állíthatja be.

Kényelem

Automatikus újraindítás
A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén a funkció segítségével az áramszolgáltatás helyre állításakor a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább.

Automatikus hibakeresés
Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát, és egy esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.

Intelligens leolvasztás
Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása miatt. A leolvasztási ciklus végeztével, pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.

Lágyindítás
A berendezés indulása fokozatosan történik, így nem okoz hirtelen magas terhelést az áramhálózatnak.

Erőteljes hűtés 60°C-on
A klímaberendezés 60°C külső hőmérsékletnél is üzemeltethető hűtés módban.

Rejtett LCD kijelző
Rejtett kijelző, ami kikapcsolható, így kimagasló esztétikai élményt biztosít.

Lamella pozíció memória
Légterelő lamella pozíciójának tárolása.
A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.

Vészhelyzeti üzemeltetés
Ha a távirányító elvész vagy megsérül, használja a segédgombot a légkondicionáló be vagy kikapcsolásához.

Kompresszor fűtőszál
A készülék alacsony külső hőmérsékletnél a kompresszort előfűti, ezáltal könnyeben indul és növeli a berendezés élettartamát.

Direkt leolvasztás
Extrém időjárási körülmények esetén manuálisan is indítható a leolvasztás, így megelőzhető a gép nagyfokú eljegesedése.

"I feel" üzemmód
A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

Gyors hűtés/fűtés
A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával a Polar klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a megfelelő levegő hőmérsékletét.

Smart légáram
Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.

Egészség

Hideg plazma szűrő
A hideg plazma szűrő egy igen hatékony vírus-és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.

Titan Gold bevonat
A beltéri egység lamellái Titan Gold bevonattal vannak ellátva, melyek lassítják a baktériumok, gombák megtelepedését.

"Healthy" szűrő
Három szűrő kombinációja: Katechin szűrő, Ezüst ion szűrő, C-vitamin szűrő.

Öntisztítás
Az elpárologtató 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át .

Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
A berendezés a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.

Ezüst ion szűrő
Nanométer méretű ezüstionok segítségével hatékonyan elpusztítja a kórokozókat, penészgombákat és különféle típusú baktériumokat. Megakadályozza, hogy azok megtelepedjenek.

Aktívszén szűrő
A szűrő a szaganyagokat megköti, így biztosan és tökéletesen távolítja el a háztartási szagokat, garantálva a kellemes közérzetet.

Katechin szűrő
A zöldteából kivont Katechin bevonatú szűrő hatástalanítja a megkötött baktériumokat. Az izzadság, cigarettafüst stb. okozta kellemetlen szagokat is lebontja és megszünteti.

Biológiai sterilizációs szűrő
A baktériumok sejtfalának megbontásával és a kórokozók fehérje szintézisének gátlásával semmisíti meg a kórokozókat.
Az Ecoli baktériumok csökkentésének mértéke nagyobb mint 95% 24 óra alatt.

C-vitamin dúsító
A szűrő feltölti a levegőt C-vitaminnal, ami javítja az immunitást és segíti egészségesen tartani a bőrt.

Energiatakarékosság

Elalvás üzemmód
Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.

Takarékos üzemmód
A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.

24 órás időzítő
Az időzítő a készülék programozott ki-be kapcsolására szolgál.

Intelligens Inverter Algoritmus
Az inverter technológia és intelligens vezérlés segítségével nagyobb hatékonyság és alacsonyabb fogyasztás érhető el. A berendezés gyorsan lehűti, vagy felmelegíti a helyiséget, és azt állandó szinten tartja, miközben a hálózatból a lehető legkevesebb energiát fogyasztja.

Miért válassza a Polar Klímát?

- *A széles termékválasztéknak köszönhetően ideális megoldást nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt.*
- *A magas, akár A++ besorolású hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos funkcióknak köszönhetően, mint a programozható időkapcsoló, jelentősen csökken az energiaköltség.*
- *A rendszer okostelefon alkalmazásról vezérelhető.*
- *Tökéletesen komfortos klíma: extra csendes működés és légszállítás beállítás.*

POLAR KLÍMA

A Polar az első, kifejezetten a ***közép-kelet európai vásárlási igények alapján optimalizált*** légkondicionáló márka.

Biztos lehet benne, hogy kedvező ár fekvésű klímájával együtt a helyi igényeknek megfelelő ***megbízhatóság és magas minőség*** kerül otthonába.

OKOS KLÍMA, OKOS DÖNTÉS

Pénztárcabarát - Kiváló ár-érték arányú készüléket keres hűtésre és fűtésre? Nem kell tovább keresnie!

Egész évben társ - A Polar klímák gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről télen-nyáron!

Vegye kezébe az irányítást, bárhol is legyen! - Minden légkondicionáló mellé WIFI funkció jár. Így könnyedén tudja vezérelni klímáját okokstelefonról vagy táblagépről.

EXTRÁKBÓL SOSEM ELÉG

A Polar klíma felszerelése után rend és tisztaság marad otthonában, mivel a berendezés ***egyszerűen és gyorsan telepíthető.***

A Polar klíma hosszú időre társa lesz, mert ***minden készülékre kiterjesztett garancia*** érvényes, 3 év a berendezésre, 5 év a kompresszorra, valamint kiterjedt szervízhálózat gondoskodik készüléke folyamatos működéséről.

A Polar klíma ***2019-ben másodjára is elnyerte a Magyar Brands díjat.***

A Magyar Brands program tizedik éve díjazza a magyar vonatkozású márkák közül a legeredményesebbeket.

A Polar az egyetlen klíma márka, amely Magyar Brands elismerésben részesült.

MB | MAGYAR BRANDS
2x '18 '19

Gyártó és importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv utca 187.
Telefon: 1/272-1740
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek, használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk. A folyamatos termékfejlesztések érdekében a POLAR fenntartja a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát.
2021. április

Polar

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

www.polarklima.hu